

OZON MONITOR/ALARM C-30ZX

C-30ZX Ozon Monitor er en enkel og billig ozonmåler.

Måleområdet er 0,02 - 0,14 ppm

Konsentrasjon avleses på dioder.

Det er utgang til ekstern alarm.

Leveres med strømforsyning.

Funksjoner:

Konstant overvåking af arbeidsmiljø, viser ozon- konsentrasjonen ved et flerfarget grafisk display og alarmer, når det er en sunnheitsrisiko.

Lett installasjon av ikke-teknisk personale og lett vedlikehold.

LED utlesing bytter farge når ozon stiger

Audio alarm og utgang til datalogger

Tilslutninger til eksternt utstyr kontroll.

Spesifikasjoner:

Måleområde: 0,02 - 0,14 ppm (0,02 - 0,30 ppm via ekstern data utlesing)

Søylediagramvisning: Normalt grønn, gul på 0,05 ppm (forsiktighet); rød 0,1 ppm (fare)

Svartid: Innenfor tiendedeler av sekunder på ozonsensoren

Måleprinsipp: HMOs (oppvarmet metall oxide semiconductor) sensor

Størrelse: 85 × 35 × 60 mm

Vekt: 140 gr.

Strømkraft: 12 VDC ved 300 mA. AC-adaptere t

Utganger: LED stolpediagram, lyd alarm, 0-3 V analog utgang som for eksempel dataloggere, og ekstern alarm relé kontakter alarm aktivering og relé kontakt lukking 0,1 ppm (standard) og er programmerbar.

