

## ENKEL OG BILLIG OZON MONITOR/ALARM EZ-1X

EZ-1X er billigste løsning for ozonmåling.

Måleområdet er 0,02 - 0,14 ppm

Konsentrasjon avleses på dioder.

Har innebygget batteri så den kan brukes håndholdt.

Leveres med strømforsyning.

Til overvåking af ozonnivået nær små ozongeneratorer.

Ideell til lette kommersielle applikasjoner som barer og restauranter, hoteller, fotokopi sentre, lettere produksjon, badebassenger og boliger, alle steder hvor ozoneksponering er mulig.

### Funksjoner:

Konstant overvåking av arbeidsmiljø, viser ozon konsentrasjonen ved et flerfarget grafisk display, og alarmer når det er en sunnheitsrisiko.

Lett installasjon av ikke-teknisk personale og lett vedlikehold.

LED utlesing bytter farge når ozon stiger.

### Spesifikasjoner:

Måleområde: 0,02 – 0,14 ppm (0,02 – 0,30 ppm via eksterne data utlesing )

Søylediagramvisning: Normalt grønn, gul på 0,05 ppm (forsiktighet); rød 0,1 ppm (fare)

Svartid: Innenfor tiendedeler av sekunder ozon på sensoren

Måleprinsipp: HMOs (oppvarmet metall oxide semiconductor) sensor

Størrelse: 85 × 35 × 60 mm

Vekt: 154 gr.

Strømkrav: 12 VDC ved 300 mA. AC-adaptere

Innebygget gjenoppladelig batteri ca. 8 timer.

