

POCKET H₂S

Manual

Specifikation:

Størrelse: 67,6 x 35,6 mm x 15,5 mm Vægt: 28 g
Måleområde: 0 til 50 ppm H₂S Reaktionstid: ≤ 90 sekunder til 90%
Driftstemperatur: 0-40 °C. Luftfugtighedsgrænser: 15-85 % relativ luftfugtighed.

Alarmer:

(82 dB buzzer, baggrundsllys, Vibrator)
Første alarm på eller over 10 ppm.
Anden alarm på eller over 20 ppm.
Advarsel hver time, når H₂S over 8 -timers 10 ppm.

Display info:

Temperatur over 50 °C vises " HOT "
Temperatur under 0 °C vises "COLD"
Lavt batteri advarsel: " BATT " vises, og summeren lyder kortvarigt.

Funktion:

Prøveudtagningsmetode: Gasdiffusion. Interferens: Ingen signifikant, undtagen hydrogen.
Sensor: Transducer Technology T- Series elektrokemisk.
Perioder med Operation: " 12-hour" og "Always On"
Display: Digital LCD med baggrundsbelysning i trin på 0,1 ppm.

Brugerflade:

Single knap operation.

Automatisk opstart test:

Kontrollerer kredsløb, alarmer, batteri og drift temperatur. Kontrollerer ikke sensor.

Kalibrering:

Anbefales mindst 1x om året, eller når nøjagtigheden af læsning er kritisk.

Batteri:

Bruger udskiftelig CR2450 mønt batteri.

Garanti:

Et år (ekskl. batteri)

