

AirMaid® 1 000 W

LET MOBIL ENHED

AirMaid-W er en let mobil enhed som også fungerer som fast installeret. Med en miljøvenlig og omkostnings-besparende teknik skabes lugtforbedringer.

Elforbruget er desuden lavt.

Neutraliserer lugt fra affald, mad, røg m v. Desuden reduceres bakterier, skimmel m v.

MILJØVENLIG TEKNIK

AirMaid tilbyder en avanceret og miljøvenlig teknologi for ozonproduktion som er værdsat af dens brugere.

OZON

Ozon, O₃, er en gas bestående af tre iltatomer. Ozon er meget reaktivt og oxiderer effektivt alle typer af organiske stoffer.

TO ÅRS GARANTI

Alle AirMaid produkter leveres med to års garanti.

MERE INFORMATION

Mere detaljeret information og specifikationer om CGC og vore produkter på www.scanion.com

DISTRIBUTOR

Scanion Aps
Skovgyden 16
DK5540 Ullerslev

Tel: +45 – 65 36 14 84

MANUFACTURER

Interzon AB
Propellervägen 4A
SE-183 63 Täby, Sweden

Tel: +46 8 544 444 30

Fax: +46 8 544 444 39

Email: info@interzon.se

Moderne, effektiv og miljøvenlig teknologi for bekæmpelse af lugt, i mindre rum.



Anvendelsesområder

- Affaldsrum
- Miljøstationer
- Kælder
- Toiletter
- Beboelse
- Kontor
- Køkken
- Rygerum
- Hotelværelser
- Biler og både

ANVENDELSE

Ozonproduktionen kan enkelt justeres med en knap i trin fra 50, 100, 150 og 200 mg/h. Generatoren leveres med en 2,5m tilslutningskabel. Som tillæg findes der en rørstuds for ind- og udløb. Rørstudsens yderdiameter er 70mm.

INSTALLATION

Kontroller at generatoren er fri for skader ved levering. Generatoren kan enkelt placeres på en plan flade, helst 2m over gulv. Vær sikker på at luftgenestrømningen i generatoren ikke begrænses af omgivelserne.

Kan tilsluttes rør på suge og trykside, med ekstra rørstuds.

Generatoren bør ikke udsættes for vand eller høj temperatur (över 40°C).

Tilslut kabel til et stik med jord, 230VAC / 50Hz.

AirMaid er konstrueret til at tåle en relativ fuktighed på op til 85%. Elektronikken er hermetisk indkapslet og kan ikke påvirkes af ozon eller fugt.

TEKNISKE DATA

AirMaid®	Ozonkapacitet	Effekt	Spænding	Vægt
1000W	0-200 (mg/t)	30W	230V/50 Hz	2 kg

Materiale:

Rustfri stål AISI 304

Dimensioner BxLxH:

274x97x118mm



Hotel



Affaldsrum



Toiletter



SCANION ApS

INTERZON