

## ENKEL OG BILLIG OZON MONITOR/ALARM C-30ZX

C-30ZX Ozon Monitor er en enkel og billig ozonmåler.

Måleområdet er 0,02 - 0,14 ppm.

Koncentration aflæses på dioder.

Der er udgang til ekstern alarm.

Leveres med strømforsyning.

### Funktioner:

Konstant overvågning af arbejdsmiljø, viser ozon koncentrationen ved en flerfarvet grafisk display, og alarmer, når der er en sundhedsrisiko.

Let installation af ikke-teknisk personale og let vedligeholdelse

LED udlæsning skifter farve, når ozon stiger

Audio alarm og udgang til datalogger

Tilslutninger til eksternt udstyr kontrol.

### Specifikationer:

Måleområde: 0,02 - 0,14 ppm (0,02 - 0,30 ppm via eksterne data udlæsning )

Søjlediagramvisning: Normalt grøn, gule på 0,05 ppm (forsigtighed); rød 0,1 ppm (fare)

Svartid: Indenfor tiendedele af sekunder ozon på sensoren

Måleprincip: HMOs (opvarmet metal oxide semiconductor) sensor

Størrelse: 85 × 35 × 60 mm

Vægt: 140 gr.

Strøm krav: 12 VDC ved 300 mA. AC-adaptere t

Udgange: LED stolpediagram, lyd alarm, 0-3 V analog udgang såsom

dataloggere, og ekstern alarm relæ kontakter alarm aktivering og relæ kontakt lukning 0,1 ppm (standard) og er programmerbar.

