

STATIC ELIMINATION 4900 ROTO-CLEAN

4900 Roto-Clean kombinerer en avanceret cirkulær Ionisator, med roterende luftstråler, der skaber et unikt effektivt værktøj, til fjernelse af støv og forurening fra industrielle emner

Dobbelt luftdrevne jetdyser drejer op til 60 gange i sekundet, og leverer en 360 ° strøm af ioniseret luft til produktet, hvilket fjerner forurening og neutralisering af den statiske elektricitet.



- De ioniserede luftstråler med højt tryk skaber en pulserende luft for at fjerne støv og statisk elektricitet fra enkle og komplekse former.
- Fås i to størrelser og kan konfigureres til enhver størrelse og form af produkt eller proces.
- Enkel at installere på transportbånd, robotarme og rengøringsstationer.

FLERE MODELLER

NEOS SERIEN
3424 SERIEN

SPECIFIKATIONER

Elektrisk forsyning	24 V DC (21 – 28 V) Strømforbrug 2,5 A M12 Stik til 5-leder kabel eller strømforsyning
Ionisator:	Anodiseret alumi
Luftdele:	Rustfrit stål, aluminium og messing (luftdyser)
Kabel:	Hi-Flex 30 kV skærmet kabel Standard længde 3 m
Strømforsyning:	Fraser 5,5 kV og 6 kV generator 230 V
Lufttilførsel:	Luften skal være ren og tør Driftstrykket er fra 1 Bar til 3,5 Bar
Lufttilslutning:	8 mm push-in type

Fås i 2 versioner: 112 mm diameter og 178 mm i diameter
Minimum længde 600 mm i trin på 250 mm op til 6000 mm